

F★ORTUNE

TIRES



TUOTEKUVASTO

Kuorma-autot | Linja-autot | Rekat



Scason
Driving safety

NAUTI TURVALLISESTA, HUOLETTA



**KAIKKI
AKSELIT**



KG

NYT 10 K
KUORMITUS-
LUOKASSA!

FAW803 Nordis A

Vaativaan talvikäyttöön | s 4

FAR603

Alue- ja kaukoliikenne | s 6



KG

NYT 10 K
KUORMITUS-
LUOKASSA!

FAM210

On/Off-sarja | s 10

FAM211

On/Off-sarja | s 11



UUTUUS-
MALLI

FC901

Bussit | s 14

FAU902

Bussit | s 15

FORTUNE
TIRES



Scason

OMASTA JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA



VETO- AKSELIT



FDW802 Nordis D

Vaativaan talvikäyttöön | s 5

FDR606

Alue- ja kaukoliikenne | s 7



UUTUUS-
MALLI



FDR121

Alueliikenne | s 9

FDM207

On/Off-sarja | s 12

FDM215

On/Off-sarja | s 13



PERÄ- VAUNU



FTH135 & FTH155

Alue- ja kaukoliikenne | s 8



Scason

FORTUNE
TIRES

UUTUUS
TALVEEN



**FAW803
Nordis A**



M+S

Talvikäyttöön jäisille ja lumisille teille kaikille akseleille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS						
2621031803	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	D	B	72	A		
2629031803	315/60R22.5 3PMSF	154/148L	C3	C	B	72	A		
2631031803	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	72	A		
2641031803	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	72	A		
2648030803	385/55R22.5 3PMSF	160K	C3	C	A	72	A		
2653030803	385/65R22.5 3PMSF	164K	C3	C	B	72	A		

- ✓ Leveä kulutuspinna helpottaa käsittelyä lumella. Lisäksi kolme siksak-uraa ja kaksi lisäuraa varmistavat kulutuspinnan jäykkyyden ja parantavat lumen poistumista kulutuspinnalta.
- ✓ Keskiosan syvät 3D-lamellit ja molempien sivujen matalat lamellit varmistavat renkaan pidon jäällä ja lumella, estävät murenemista ja parantavat kulutuskestävyyttä.
- ✓ Leveät sivuttaisurat yksittäisten kuviolohkojen välissä helpottavat ajamista lumessa ja lisäävät turvallisuutta.

Nordis A -renkaan optimaalinen olkalohkon suhde ja kulutuspinnan muotoilu yhdessä kireän vyön kanssa vähentävät kulutuspinnan vääntymistä renkaan osuessa tienpintaan, jolloin rasitus on tasaisempaa eikä kulumisen ole epätasaista. Pitkittäiset siksak-uritukset ja syvät lamellit estävät sivuluiskuun joutumista märällä tiellä.

Olan uritukset parantavat kulkua lumessa Talvirenkaan erittäin kulutuskestävä kulutuspinnan uusi seos on kehitelty parantamaan suorituskykyä jäällä ja lumella sekä parantamaan kulutuskestävyyttä.

Seoksen täyteaine on optimoitu siten, että lämmön muodostus on alhainen ja kulutuspinnan vanhentuminen hitaampaa.

Lisäksi renkaaseen on käytetty erityisiä suojamateriaaleja, jotka parantavat sen repeämislujuutta ja puhkeamiskestävyyttä.




Tehokas pito



Ei epätasaista kulumista



Turvallinen





UUTUUS
TALVEEN

FDW802
Nordis D

Talvikäyttöön jäisille ja lumisille teille vetoakselille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS				
2621030802	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	E	A	73	A
2629030802	315/60R22.5 3PMSF	152/148L	C3	E	A	73	A
2631030802	315/70R22.5 3PMSF	154/150L	C3	E	A	73	A
2641030802	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	E	A	73	A

- ✓ Renkaassa on kolme ensisijaista siksak-uraa ja kaksi toissijaista uraa, jotka yhdessä tekevät kulutuspinnasta jäykän. Tämä ominaisuus parantaa renkaan luistonestoa lumisilla ja jäisillä teillä sekä lisää ohjattavuutta.
- ✓ Renkaan pinnassa on kolme lohkoa, jotka lisäävät kuvioinnin vakautta ja parantavat kokonaiskestävyyttä. Lisäksi liitokselliset sivuttaisurat parantavat kuviolohkojen jäykkyyttä ja estävät alkuvaiheen epätasaista kulumista.
- ✓ Lamellien muotoilu varmistaa renkaan tiiviin pidon myöhemmässä vaiheessa ja pidentää käyttöikää. Limittävät sivuttaisurat mahdollistavat suuremman voiman renkaaseen ja parantavat sen pitoa jäisillä ja lumisilla teillä.

Nordis D -renkaan optimaalinen olkalohkon suhde ja kulutuspinnan muotoilu yhdessä kireän vyön kanssa vähentävät kulutuspinnan vääntymistä renkaan osuessa tienpintaan. Siten rasitus jakautuu tasaisemmin, eikä kulumisen ole epätasaista. Renkaan 3D -lamellit säilyttävät vakaan pintakuviointin ja tehostavat pito-ominaisuutta.

Olan urat lisäävät ja nopeuttavat lumen poistumista ja vähentävät sivuluisuun joutumisen vaaraa.

Talvirenkaan kulutuspinnan uusi seos on kehitelty parantamaan suorituskykyä jäällä ja lumessa sekä varmistamaan kulutuskestävyyden. Seoksen täyteaine on optimoitu siten, että lämmön muodostus on alhainen ja kulutuspinnan vanhentuminen hitaampaa.

Lisäksi renkaaseen on käytetty erityisiä suojamateriaaleja, jotka parantavat sen repeämislujuutta ja puhkeamiskestävyyttä. Seos myös levittyy tasaisemmin uuden sekoitusmenetelmän vuoksi, mikä parantaa kulutuskestävyyttä.





Tehokas pito



Hyvä kilometritulos



Turvallinen





FAR603



M+S

Alueelliseen ajoon ja kaukoliikenteeseen kaikille aksleille

	KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS						
○	2498030603	205/75R17.5 3PMSF	124/122M	C3	E	C	73	B		
○	2503030603	215/75R17.5 3PMSF	135/133J	C3	D	B	73	A		
○	2517030603	225/75R17.5 3PMSF	129/127M	C3	D	C	73	B		
○	2520030603	235/75R17.5 3PMSF	132/130M	C3	D	C	73	B		
○	2535032603	245/70R17.5 3PMSF	136/134M	C3	D	C	73	B		
○	2561030603	265/70R19.5 3PMSF	140/138M	C3	D	C	73	B		
○	2596030603	285/70R19.5 3PMSF	146/144L	C3	D	C	73	B		
○	2621030603	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	C	B	73	B		
○	2629030603	315/60R22.5 3PMSF	154/150L	C3	C	B	73	B		
○	2631030603	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	B		
○	2641030603	315/80R22.5 3PMSF	158/150L	C3	C	B	73	B		
○	2658030603	385/55R22.5 3PMSF	164K	C3	C	B	73	B		
○	2653031603	385/65R22.5 3PMSF	164K	C3	C	B	73	B		
○	2646030603	355/50R22.5 3PMSF	156K	C3	C	B	73	B		
○	2521030603	235/75R17.5 3PMSF	143/141J	C3	D	C	73	B		
○	2535033603	245/70R17.5 3PMSF	143/14J	C3	D	C	73	B		
○	2562030603	265/70R19.5 3PMSF	143/141J	C3	D	C	73	B		
○	2597030603	285/70R19.5 3PMSF	150/148J	C3	D	C	73	B		
○	2658030603	385/55R22.5 3PMSF	164K	C3	C	B	73	B		

Perävaunun käyttöön

- ✓ Tarkka ohjattavuus, erinomainen kilometritulos.
- ✓ Jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä koko renkaan käyttöajan ajan.
- ✓ Hyvä kilometritulos: 3PMSF-suorituskyky ja matala vierintävastus.
- ✓ Kulutuspinnan kulumisen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.
- ✓ Hyvä kilometritulos ja polttoainetehokkuus.

FAR603 on kestävä ja hyvän kilometrituloksen antava kaikille aksleille tarkoitettu rengas, joka takaa erinomaisen vakauden ja tarkan ohjattavuuden. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja perävaunun käyttöön myös haastavissa sääolosuhteissa.

Renkaassa on tarkka ohjattavuus ja hyvä sivuttaispito, ja siten jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä. Sen matala vierintävastus varmistaa kulutuspinnan tasaisen kulumisen.



Alueelliseen ajoon ja kaukoliikenteeseen vetoakselille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
2498030606	205/75R17.5 3PMSF	124/122M	C3	D	C	73	A	
2502030606	215/75R17.5 3PMSF	128/126M	C3	E	B	73	B	
2517030606	225/75R17.5 3PMSF	129/127M	C3	E	C	73	A	
2520030606	235/75R17.5 3PMSF	132/130M	C3	D	C	73	A	
2535030606	245/70R17.5 3PMSF	136/134M	C3	D	C	73	A	
2561030606	265/70R19.5 3PMSF	140/138M	C3	D	C	73	A	
2596030606	285/70R19.5 3PMSF	146/144M	C3	D	C	73	A	
FDR606+ 2600038606	295/60R22.5 3PMSF	150/147L	C3	D	B	73	A	
2629030606	315/60R22.5 3PMSF	154/150L	C3	C	B	73	A	
2631030606	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	A	
2621030606	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	D	B	73	A	
2641030606	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	A	

- ✓ Parempi ja optimoitu pito ja kilometritulos.
- ✓ Kaksinkertainen kulutuspinta mahdollistaa paremman polttoainetehokkuuden ilman kilometrituloksen heikentymistä.
- ✓ Voimakas pito koko renkaan käyttöajan. Paranneltu renkaan ja rungon suojaus ja kestävyys.
- ✓ Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella.

Vetävän akselin FDR606-renkas on uusi on-road-sarja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisajoon. Se tarjoaa ensiluokkaisen kilometrituloksen, entistä paremman kestävyuden ja erinomaisen kaikkien vuodenaikojen suorituskyvyn koko renkaan käyttöajan. Renkaalla on poikkeuksellinen kilometritulos, ja se on erinomainen valinta myös vetävän akselin kaukokuljetuksiin.

FDR606 tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla, märillä ja vaihtelevilla teillä. Sen erityinen rungon suojaus varmistaa korkean vaurionkeston.

FTH135

FTH155



FTH135 & FTH155



M+S

Alueelliseen ajoon ja kaukoliikenteeseen perävaunuun

	KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
FTH135	2503030603	215/75R17.5 3PMSF	135/133J	C3	D	B	73	B	
FTH135	2521030135	235/75R17.5 3PMSF	143/141J	C3	D	B	72	B	
FTH135	2535030135	245/70R17.5 3PMSF	143/141J	C3	D	B	72	B	
FTH135	2562030603	265/70R19.5 3PMSF	143/141J	C3	D	B	72	B	
FTH135	2648030135	385/55R22.5 3PMSF	160K	C3	C	B	72	B	
FTH135	2651034135	385/65R22.5 3PMSF	160K	C3	C	B	73	B	
FTH155	2651030155	385/65R22.5 3PMSF	160K	C3	B	A	72	B	
FTH135	2665030135	435/50R19.5 3PMSF	160J	C3	C	B	71	A	
FTH135	2681030135	445/45R19.5 3PMSF	160J	C3	C	B	72	B	
FTH135	2695030135	455/40R22.5 3PMSF	160J	C3	C	B	72	B	

FTH135-renkaat perävaunulle takaavat erinomaisen kilometrituloksen pitkän matkan käytössä. Tämä on renkaan rungon erityisen rakenteen, kulutusta hyvin kestävä kumimäärän sekä urien halkeamista ja kulutuspinnan murenemistä estävän innovatiivisen kulutuspinnan seoksen ansiota.

FTH135-renkaassa yhdistyvät matala vierintävastus, poikkeuksellinen kilometritulos ja erinomainen märkäjarrutuskyky, minkä ansiosta polttoainetehokkuus paranee.

FTH155 on uusi malli FTH135-renkaasta!

FTH155-renkaan timantinmuotoinen kuviointi estää urien halkeamista raskaassa perävaunukäytössä, ja sivuttaispito ja kilometritulos ovat hyviä. Suunniteltu pienentämään polttoainekustannuksia – auttaa saavuttamaan hiilidioksidipäästöihin liittyvät tavoitteet.

Uuden sukupolven seos pitää renkaan viileänä ja mahdollistaa erinomaisen kilometrituloksen, sivuttaispidon ja suunta-vakauden.



FDR121





M+S

Alueelliseen ajoon vetoakselille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS						
2631030121	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	D	B	73	B		
2641032121	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	D	B	73	B		

- ✓ Leveä kulutuspinta ja syvät urat mahdollistavat pidemmän ajokilometrimäärän.
- ✓ Optimoitu urakulma ja pintakuvion palarakenne tarjoavat renkailla erinomaisen ajosuorituskyvyn ja korkean märkäpidon.
- ✓ Avoin olkarakenne parantaa lämmön haihtumista olka-alueelta ja lisää kestävyyttä.
- ✓ Uusi kulutuspintaseos parantaa kulumis- ja repimiskestävyyttä.
- ✓ Uusi sekoitusprosessi hajottaa kumin tasaisemmin, mikä parantaa kulutuskestävyyttä.
- ✓ Käyttää uutta kumiseosta: hienojakoista ja korkean rakenteen erittäin kulutuskestävää nokiainetta sekä monitoimisia ristikytkentäaineita, jotta saavutetaan vaatimukset korkealle kulutuskestävyydelle ja alhaiselle lämmöntuotolle.



Vetoakselin rengas, joka kestää ja suoriutuu

FDR121-rengas on suunniteltu erityisesti raskaan kaluston vetoakseleille suorituskykyiseen kuljetukseen. Se tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän, mikä tukee kustannustehokasta ja häiriötöntä toimintaa vaativimmissakin olosuhteissa. Renkaan erinomainen epätasaisen kulumisen kestävyys minimoi kulutuspinnan epätasaisen kulumisen, mikä parantaa renkaan luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää.

Rengas takaa vakaan pidon ja tarkan ohjattavuuden, mikä tuo lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta jokaiselle matkalle. Sen suorituskyky ja kestävyys tekevät siitä luotettavan valinnan ammattilaisille, jotka arvostavat laatua, tehokkuutta ja pitkän aikavälin säästöjä.



FAM210



On/Off-sarja kaikille akseleille

	KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
○	2431030210	13R22.5	3PMSF	156/150K	C3	C	B	71	A
○	2621030210	295/80R22.5	3PMSF	154/150K	C3	D	B	71	A
○	2641031210	315/80R22.5	3PMSF	161/157K	C3	D	B	71	A
○	2571030210	275/70R22.5	3PMSF	148/145J	C3	D	B	72	B

Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

- ✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaa kivien aiheuttamilta vaurioilta).

Jämäkkä neliurainen rakenne. Useita kulutuspinnan lohkoja ja mutkitttelevat uritukset.

- ✓ Hyvä kilometritulos ja tasainen kulumisen kesto. 3PMSF-merkintä kaikissa ko'issa ja sijainneissa, parempi pito vetävissä ohjausakseleissa (hydro drive).

Optimoitu rungon muoto.

- ✓ Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

Uritukset avautuvat nopeasti ja estävät kiviä jäämästä kiinni renkaisiin.

- ✓ Erinomainen itsepuhdistuskyky, parempi rungon kestävyys ja hyvä kilometritulos.

FAM210:n innovatiivinen suojausteknologia auttaa renkaan kulutuspintaa kestämaan vaurioita paremmin. Tämän teknologian ansiosta uuden kaikille akseleille soveltuvan FAM210-renkaan kulutuspinnan suorituskyky on erittäin hyvä maantieajossa, renkaan ohjattavuus ja pito ovat erinomaisia sekä maantie- että maastoajossa, renkaan käyttöikä on pidempi ja sen pinnoitetavuus on parempi.

FAM210 koostuu useista jykevista rungon erinomaisen kestävyden takaavista kulutuspinnan lohkoista sekä lisäpitoa antavista mutkitttelevista urituksista. Täten saavutetaan poikkeuksellisen hyvä kilometritulos.



On/Off-sarja kaikille akseleille

	KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
○	2653031211	385/65R22.5 3PMSF	164J	C3	D	A	73	B	
○	2660030211	425/65R22.5 3PMSF	165K	C3	D	A	73	B	
○	2562030211	265/70R19.5 3PMSF	143/141J	C3	D	B	72	B	

Leveä kulutuspinta, jossa monisäteinen muotoilu.

✓ Vähäinen kulutuspinnan kuluminen ja hyvä kilometritulos. Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

Neljä jyvettä pitkittäisuraa.

✓ Erinomainen vaurionkesto, ensiluokkainen vakaus.

Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaa kivien aiheuttamilta vaurioilta).

Mutkitteleva keskiura ja epäsymmetriset lohkojen reunat.

✓ Liikkuvuus kaikissa maantie- ja maasto-olosuhteissa, hyvä märkäpito.

FAM211 on innovatiivinen kaikille akseleille tarkoitettu rengas, jonka kestävyys, pito ja kilometritulos ovat ensiluokkaisia kaikilla pinnoilla sekä maantiellä- että maastossa ajettaessa. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja peräkäräykäyttöön sekä takaa tasaisen maantieajon ja erinomaisen suorituskyvyn kaikenlaisissa maastotoiminnoissa. Huomattavan vähäisen kulutuspinnan kulumisen, korkean vaurionkeston ja paremman pinnoitettavuuden ansiosta FAM211 on vahva, vankka ja luotettava rengas.

FAM211 mahdollistaa hyvän liikkuvuuden kaikissa maantie- ja maastoajo-olosuhteissa. Lisäksi rengas pitää luotettavasti märälläkin pinnalla ja takaa tehokkaan märkäjarrutuksen.



FDM207

On/Off-sarja vetoakselille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS						
2643030207	315/80R22.5 3PMSF	164/161J	C3	D	A	75	B		

- ✓ Urien reunojen ja pintakuvion muotoilu parantaa suorituskykyä. Lisäksi keskilohkon liitokset lisäävät vakautta, estävät halkeamia ja parantavat puhkeamiskestävyyttä.
- ✓ Korkeatiheysinen kivenpoisto urien pohjalla parantaa itsepuhdistusta.
- ✓ Vahvistetut olka-alueen urat – parantavat lohkon jäykkyyttä ja estävät epätasaista kulumista.
- ✓ Optimoitu profiili ja suunnittelu – parantavat kantavuutta ja kestävyyttä

Kulutuspinnan täysin uusi seos – parantaa kulutuskestävyyttä ja repeämislujuutta.

Seos levittyy tasaisemmin uuden sekoitusmenetelmän vuoksi – parantaa kulutuskestävyyttä.

Uusi harvinaisilla maametalleilla katalysoitu butadienikumi, pienen hiukkaskoon hiilimusta, korkea rakenne, erityinen kulutuskestävyys ja ristisilloittavat lisäaineet varmistavat hyvän kulutuskestävyyden ja alhaisen lämmön muodostuksen.

Kaksikerroksinen nailon-reunanauha vähentää jalkaosaan kohdistuvaa lämpöä ja parantaa jalkaosan kestävyyttä yli 50 prosenttia tavanomaisiin renkaisiin verrattuna.


Huippusuorituskykyinen jalkaosa ja sen paksumpi täyteaine vahvistavat jalkaosaa ja vähentävät jalkaosan vaurioriskiä.



Korkea kantavuus

Alhainen lämmön muodostus

Vankka runko





FDM215

On/Off-sarja vetoakselille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS						
2431030215	13R22.5	3PMSF	156/150K	C3	D	A	73	A	
2621030215	295/80R22.5	3PMSF	154/150K	C3	D	B	73	A	
2643030215	315/80R22.5	3PMSF	164/161J	C3	D	A	73	A	

Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan seos. Tasainen kulutus pintakuvion optimoidun leveyden ansiosta.

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys: kuluminen vähäisempää erilaisissa toiminnoissa. Renkaan kuluminen on tasaista koko kulutuspinnan leveydeltä renkaan koko käyttöajan ajan.

Korkea keskiuran kosketuspinta liitoksiin. Jykevä keskiura.

✓ Tasainen kuluminen kuormittavissa tieoloissa sekä hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys.

Leveät ja avoimet olka-alueen urat, jotka suojaavat renkaita kivien juuttumiselta.

✓ Hyvä pito renkaan koko käyttöajan ajan kaikissa ajo-olosuhteissa.

Suojausteknologia

✓ Rungon kestävyys ja pinnoitettavuus on viety uudelle tasolle.

Erilaisiin ajo-olosuhteisiin sekä maantiellä että maastossa suunniteltu vetävän akselin FDM215-renkas on huipputasoa. Renkas takaa vetävän akselin erinomaisen suorituskyvyn kaikenlaisissa maastotoiminnoissa, hyvän kilometrituloksen ja rungon kestävyys sekä huomattavan vähäisen kulutuspinnan kulumisen. Lisäksi renkas poistaa tehokkaasti kuraa ja kiviä jyrkän keskiuransa avulla, mikä korostaa entisestään renkaan erinomaista pitoa.

FDM215-renkaassa on sen koko käyttöajan ajan hyvä pito kaikissa ajo-olosuhteissa. Lisäksi renkaan kuluminen on tasaista kuormittavissa tieoloissa ja erilaisilla pinnoilla sekä maantiellä että maastossa ajettaessa.



FC901




Kaupunkiajoon kaikille akseleille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
2571030901	275/70R22.5 3PMSF	152/149J	C3	D	C	70	A	




- ✓ Jalkaosan parempi suorituskyky.
- ✓ Reunanauhan säikeisiin käytetään erikoisvahvaa teräsnauhaa.
- ✓ Jalkaosan optimoitu profiili vähentää vyörenkaan liukukulmaa.
- ✓ Optimoitu profiili ja erikoisvahva vyö pidentävät renkaan käyttöikää ja mahdollistavat uudelleenpinnoittamisen.
- ✓ Vahvistettu kylkiosio kulutusilmaisimella suojaa erinomaisesti naarmuilta ja hankaumilta.
- ✓ Hyvä kulutuskestävyys ja reunakiveyssuoja parantavat entisestään ekologisuutta ja taloudellisuutta.


FC901 on uusi kestävä kaupunkilinja-autojen rengas kaikille akseleille. Rengas on suunniteltu alentamaan rengaskustannuksia ja tarjoamaan paras mahdollinen suorituskyky ympäri vuoden. Soveltuu sähkö-, hybridi- ja polttomoottoriautoille.



Tasainen maahan kohdistuva pintapaine varmistaa **optimaalisen kulutuksen** sekä **hyvän ohjattavuuden ja pidon**.



Pintakuviointin optimaalinen geometria ja leveä kulutuspinna parantavat kulutuskestävyyttä ja varmistavat **erittäin pitkän käyttöiän**.



Kulutuspinnan seoksen parhaat materiaalit ja uusi silika-pintamateriaalimme tarjoaa **pitkän käyttöiän**, ja matala vierintävastus **pienentää polttoaineen** kulutusta sekä varmistaa **turvallisuuden** märillä teillä.







Kaupunkiajoon kaikille akseleille

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS					
2571030902	275/70R22.5 3PMSF	152/149J	C3	C	B	71	A	



- ✓ Siksak-kuvioitu pääura parantaa merkittävästi renkaan pitoa ja vetokykyä märillä pinnoilla.
- ✓ Z-muotoiset vuorottelevat syvät lamellit tarjoavat renkaalle erinomaisen pidon ja ajosuorituskyvyn.
- ✓ Sähköbussseihin suunniteltu erikoisseos tarjoaa korkean pidon, erinomaisen kulutuskestävyyden, vähäisen lämmön- tuoton ja pienen vierintävastuksen – varmistaen vahvan ajosuorituskyvyn.
- ✓ Kosketuspaine jakautuu tasaisesti estäen epätasaisen kulumisen.
- ✓ Uusi rengasprofiili ja runkorakenteen teräsyö parantavat renkaan kestävyyttä ja mahdollistavat uudelleenpinnoituksen.
- ✓ Leveä kulutuspinna kasvattaa käytettävissä olevaa kulumavolyymiä ja varmistaa erinomaisen ajokilometrimäärän.
- ✓ Korkealujuuksinen tukielementti yhdessä suurennetun jalkaosan kanssa parantaa renkaan jalkaosan kestävyyttä.
- ✓ Sivuseinämän yläosassa paksumpi rakenne parantaa suojaa naarmuja ja hankaumia vastaan.



FAU902 on erinomainen valinta kaupunkibussseihin, jotka liikennöivät sekä jyrkillä vuoristoreiteillä että vilkkaassa kaupunkiympäristössä. Rengas on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista kestävyyttä ja suorituskykyä vaativissa olosuhteissa – olipa kyseessä serpentiinitie tai ruuhkainen keskustakatu.

Renkaan pitkä käyttöikä ja hyvä kulutuskestävyys tekevät siitä kustannustehokkaan vaihtoehdon, joka minimoi seisona-ajat ja maksimoi ajokilometrit. Sen korkea pito takaa turvallisen ja varman ajettavuuden, mikä lisää matkustusmukavuutta ja ajovarmuutta kaikissa sääolosuhteissa.



Tuotekuvaston kaikilla renkailla on **erinomainen jälkiuritetavuus ja pinnoitettavuus**. Ne ovat myös **taloudelliset ja ympäristöystävällisiä** sekä ne ovat suunniteltu suoriutumaan vaativissa lumi- ja talviolosuhteissa.

Kustannus- tehokkuus

Fortune Tires tarjoaa erinomaista vastinetta rahalle.

Kestävyys

Hyvä kilometritulos, jälkiuritetava ja pinnoitettava.

Ympäristö ystävällisyys

Luonnonkumiset kestävät renkaat, joissa korkea polttoainetehokkuus.

Turvallisuus

Parhaat materiaalit ja jatkuva tiukka laadunvalvonta.



Esite sähköisenä.

EU-TUNNUKSET:

Rengasmerkintä antaa mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat, pienempipäästöisemmät ja taloudellisemmat renkaat. Tiedot märkäpidosta auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta. Tiedot melutasosta auttavat vähentämään liikenteen melua.



RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS

Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat polttoaineen kulutukseen. Jos ajoneuvo varustetaan A-luokan renkailla E-luokan sijaan, polttoaineen kulutuksessa saavutetaan jopa 7,5 % säästöt. Työajoneuvojen säästöt saattavat olla jopa suurempia.



RENKAAN MÄRKÄPITO

Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten märkäpitoon. Jarruttaessa täysillä voi jarrutusmatka lyhentyä jopa 30 % käytettäessä A-luokan renkaita E-luokan sijaan.



MELUTASO

Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).

A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
 B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset tai tasan näiden vaatimusten mukainen
 C = näitä vaatimuksia meluisampi rengas

MYynti & KYSELYT:

Jyrki Alikeskikylä

Tuotepäällikkö,
raskaat renkaat

☎ 050 342 4619

✉ jyrki.alikeskikyla@scason.fi

MAAHANTUONTI:



Silakatu 3 b 20380 Turku

☎ 02 276 9696

www.scason.fi

Kaikkia Fortune Tiresin tuotteita koskee eurooppalainen takuulainsäädäntö. Fortune Tiresin strategisena kumppanina voit lisäksi luottaa maailmanlaajuiseen tuotevastuuvakuutukseemme. Olemme vakuuttuneita renkaidemme laadusta! Varmistaaksemme, että sinäkin olet, tarjoamme sinulle Fortune Tiresin runkotakuun. Takuun aikana renkaat voidaan pinnoittaa ja ottaa käyttöön uudelleen, eli voit nauttia ajamisesta pidempään! Jos runkoa ei voida pinnoittaa tuotannon virheen vuoksi, Fortune Tires korvaa sinulle rungon vastaavan arvon.

Takuuehdot: Ota yhteyttä valtuutettuun Fortune-renkaiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja.

LUOKKA	MAX NOPEUS km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
124	1600
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060
134	2120
135	2180
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075
148	3150
149	3250
150	3350
151	3450
152	3550
153	3650
154	3750
155	3875
156	4000
157	4125
158	4250
159	4375
160	4500
161	4625
162	4750
163	4875
164	5000
165	5150